

# Stahlplattenständer

## Modell „SPS 40“



- Gewicht: ca. 40 kg
- Sockelmaß: 620x620x12 mm
- für Schirmstock Ø bis 60 mm
- Standrohr montierbar
- mit Fußpuffern

Oberfläche	Bezeichnung	für Schirmstock Ø bis (mm)	Bestell-Nr.	Verpackungseinheit pro Palette
feuerverzinkt	SPS 40/40 F	40		16

## Standrohr-Ausführungen



Stahlrohr verzinkt oder anthrazit beschichtet  
für **Schirmstock Ø bis 40 mm**  
mit eingeschweißter Gewindeplatte M8  
für **Modell „SPS 40/40“**



Stahlrohr anthrazit beschichtet oder galvanisch verzinkt  
für **Schirmstock Ø 53 mm**  
mit eingeschweißter Gewindeplatte M10  
für **Modell „SPS 53/40“**



Hauptstr. 32  
88433 Schemmerhofen

Telefon 07356 / 2061  
Telefax 07356 / 3692  
E-Mail [info@bilgery.de](mailto:info@bilgery.de)  
[www.bilgery.de](http://www.bilgery.de)



Stahlrohr anthrazit beschichtet oder galvanisch verzinkt  
für **Schirmstock Ø 55 mm**  
mit eingeschweißter Gewindeplatte M10  
für **Modell „SPS 55/40“**



Stahlrohr anthrazit beschichtet oder galvanisch verzinkt  
stufenlos verstellbar für **Schirmstock Ø bis 55 mm**  
mit eingeschweißter Gewindeplatte M10  
für **Modell „SPS 55/40 DAR“**

***Weitere Platten - und Standrohrgrößen auf Anfrage***



Hauptstr. 32  
88433 Schemmerhofen

Telefon 07356 / 2061  
Telefax 07356 / 3692  
E-Mail [info@bilgery.de](mailto:info@bilgery.de)  
[www.bilgery.de](http://www.bilgery.de)